

| Yrafo  | Flux | CCT   | Optic                       | A (mm) |
|--------|------|-------|-----------------------------|--------|
| PSU    | 205  | 840   | HNB/HMB/HVB/HVVB/HOVL/HHOVL | 158    |
|        | 495  | PW930 | NBMB/WB/VVB/OVL             | 173    |
| DA     |      |       |                             | 162    |
| DA V.C |      |       | All                         | 253    |
| WA     |      |       |                             | 224    |

  


| Flux | CCT         | B (mm) |
|------|-------------|--------|
| 275  | FMT/Rose/RB | 126    |
| 295  | FR/p930     | 149    |
| 495  |             |        |



**Specificaties Philips LED Railspot  
GreenSpace Evo Projector Wit 39.5W  
4900lm 41x80D - 830 Warm Wit**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer              | 251908                      |
| EAN                        | 8720169835030               |
| Fabrikantcode              | 8720169835030               |
| Merk                       | Philips                     |
| Fabrikantnaam              | ST333T 49S/830 PSU WB WH481 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                      |
| Levensduur (uur)           | 50000                       |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Wattage                | 39.5W                       |
| Vervangt (Watt)        | 70                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Niet dimbaar                |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4900lm                      |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 124                  |
| Noodverlichting              | Geen Noodverlichting |
| Gradenbundel (graden)        | 41x80                |
| Powerfactor                  | >0.90                |
| Type product                 | LED Railspots        |

## Armatuur Informatie

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Montage                  | Railsysteem montage    |
| Bedrijfstemperatuur      | 0 to +25               |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule      |
| Behuizing                | Plastic                |
| Kleur Armatuur           | Wit                    |
| Kleur behuizing          | Wit                    |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 162 |
| Breedte (mm) | 92  |
| Hoogte (mm)  | 190 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|